

MIG - HÁROMFÁZISÚ HEGESZTŐGÉPEK

Szériajellemzők

Kialakításuknál elsődleges szempont volt a könnyű kezelhetőség, egyszerű beállítás és az alacsony ár, természetesen nagyon jó hegesztési tulajdonságok mellett.

Ezek a hegesztőgépek kiválóan alkalmazhatók vékony és közepes vastagságú lemezek hegesztésére, ideálisak összeállításához, de a termelőkeny sorozatgyártásban is megállják helyüket.

Weldi MIG	200	250	300
Névleges hálózati feszültség	3×400 V 50 Hz	3×400 V 50 Hz	3×400 V 50 Hz
Névl. hálózati teljesítmény (60 % bi.)	4,5 kVA	5,5 kVA	8 kVA
Hálózati biztosítók (lomha)	3 × 10 A	3 × 10 A	3 × 16 A
Maximális áramfelvétel	3 × 10 A	3 × 11 A	3 × 17 A
Üresjárás feszültség	16 – 31 V	17 – 32 V	18 – 40 V
Hegesztőáram-tartomány	30 – 200 A	40 – 240 A	30 – 300 A
Bekapcsolási idő (Tc=10 perc)	35 % – 200 A 60 % – 160 A 100 % – 120 A	35 % – 240 A 60 % – 180 A 100 % – 140 A	35 % – 300 A 60 % – 230 A 100 % – 180 A
Hegesztési fokozatok száma	7	7	20 (2×10)
Tológörgő mérete (mm)	Ø40; Ø0,8/1,0	Ø40; Ø0,8/1,0	Ø40; Ø0,8/1,0
Túlterhelés elleni védelem	+	+	+
Méretetek (Sz×M×H) (kerekek nélkül)	450×700×780 mm (300×570×780 mm)	450×700×780 mm (300×570×780 mm)	450×700×780 mm (300×570×780 mm)
Tömeg	70 kg	73 kg	77 kg

Védettség: IP 21; Hőállósági osztály: F (155 °C); Hűtés: AF (ventilátoros); EMC-osztály: 2A.

Vezérlési üzemmódok: 2-ütemű / 4-ütemű / Ponthegesztés.



MIG 200



MIG 250



MIG 300

MIG - EGYFÁZISÚ HEGESZTŐGÉPEK

Ezek a védőgázos, fogyóelektródás hegesztőgépek egyfázisú hálózatra lettek kifejlesztve, alkalmazkodva ezzel a kis műhelyek, otthoni felhasználók igényeihez. A hegesztési tulajdonságok azonban professzionálisak, kiválóan alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acélok hegesztésére 3-4 mm lemezvastagságig.

WELDI	MiniMIG 160	MIG 181
Névleges hálózati feszültség	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Névl. hálózati teljesítmény (60 % bi.)	2,3 kVA	3,5 kVA
Hálózati biztosítók (lomha)	16 A	16 A
Maximális áramfelvétel	21 A	26 A
Üresjárás feszültség	17,5 – 31,5 V	18,5 – 33 V
Hegesztőáram-tartomány	30 – 150 A	40 – 180 A
Bekapcsolási idő (Tc=10 perc)	20 % – 150 A 60 % – 90 A 100 % – 70 A	30 % – 180 A 60 % – 125 A 100 % – 100 A
Hegesztési fokozatok száma	5	5
Tológörgő mérete	Ø30; Ø0,6/0,8 mm	Ø40; Ø0,8/1,0 mm
Túlterhelés elleni védelem	+	+
Vezérlési üzemmódok	2-ütemű	2-üt./4-üt./Pont
Méretetek (Sz×M×H) (kerekek nélkül)	370×650×730 mm (235×555×730 mm)	450×700×780 mm (300×570×780 mm)
Tömeg	50 kg	60 kg

Védettség: IP 21; Hőállósági osztály: F (155 °C); Hűtés: AF (ventilátoros); EMC-osztály: 2A.



MiniMIG 160



MIG 181



Cím: 9700 Szombathely, Nári külső út 2/D
Tel.: +36 30/281 20 40
Email: szikra@szikrahegesztes.hu
Web: www.szikrahegesztes.hu

Cím: 9700 Szombathely, Nári külső út 2/D
Tel.: +36 30/281 20 40
Email: szikra@szikrahegesztes.hu
Web: www.szikrahegesztes.hu